



# FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID

**Lebensmittelverträgliche Flüssigkeit zum Auflösen von Zucker und Fondants auf allen Oberflächen.  
Ungiftige zuckerauflösende Flüssigkeit, die einen leichten, dauerhaften Film zum Schmieren und Schutz vor Korrosion in Lebensmittel-/Reinraumumgebungen hinterlässt.**

## MERKMALE

- Temperaturbereich +5°C bis +95°C
- Löst und entfernt Zucker und Fondants schnell
- Hinterlässt einen leichten, dauerhaften Schmierfilm
- Rasche penetrierende Wirkung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Erhältlich als Triggerspray oder in Bulkform
- Frei von: Mineral-Kohlenwasserstoffen, aus Tieren gewonnenen Materialien, Nussölen oder genmodifizierten Bestandteilen.
- FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- Nach NSF H1 registriert – 122877
- DIN V 10517

## GEBRAUCHSANWEISUNG

- Direkt auf Zucker- oder Fondantablagerungen auftragen.
- Nicht für Schokoladenablagerungen geeignet.

### Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

**Fax zurück-Service** : +44 (0)113 232 2770  
**Website** : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)  
**Kundendienst** : +44 (0)113 232 2700

Ausgabe 15110d: Jan. '04

1

### **ROCOL Lubricants**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.



# FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID

## TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen	Wasserweiß, leicht neblig
Basistyp	Wasserbasierte synthetische Flüssigkeit
Temperaturbereich	+5°C bis +95°C
Lagerung	Die Lagertemperatur sollte auf 1 bis 40°C geregelt sein.
Packungsgrößen	500 ml, 5 Liter

Ausgabe 15110d: Jan. '04

2

### **ROCOL Lubricants**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA