

Technische Produktinformation VARYBOND Keramikpaste Weiß

Beschreibung: VARYBOND Keramikpaste ist eine weiße Mehrzweck-Montagepaste auf der Basis von graphit- und metallfreien, trennwirksamen, hohtemperaturbeständigen Festschmierstoffen und einem hochwertigen Syntheseölgemisch. VARYBOND Keramikpaste gewährleistet auch noch nach Jahren eine leichte Demontage der behandelten Teile. Ein Festfressen, Festbrennen oder Kaltverschweißen (z.B. an Edelstahl) wird ebenso vermieden, wie Ruckgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten (Stick-Slip).

Anwendung: Verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsbereich, Korrosion bei Schrauben und Passungen, bei Zündkerzenwechsel, bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen, zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystemapparate. Hemmt Schäden durch Säuren, Laugen, Chemikalien, Salz- und Süßwasser.

Gebrauchsanweisung: Oberflächen reinigen, entfetten und VARYBOND Keramikpaste weiß auftragen.

Technische Daten:

Farbe	weiß
Dichte g/cm ³	1,68
NLGI	2-3
Tropfpunkt	keiner
Feststoffgehalt	65%
Flüssigphase	Mineralöl/Ester
Temperatureinsatz	-40°C bis +1400°C

Hinweis: Verwendung unter Beachtung des Materialsicherheitsdatenblattes.

Inhalt:

VBK 25	250 g
VBK 50	500 g
VBK 100	1 kg

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.