



ANTI SEIZE SPRAY

**Kupferbasierte Anti-Seize-Paste für alle statischen Befestigungselemente und Mechanismen.
Anti Seize Spray ist ein Montage- und Anti-Seize-Schmierstoff, der Aufnahme und Festfressen selbst bei nassen, schmutzigen und korrosiven Bedingungen verhindert.**

MERKMALE

- Temperaturbereich –10°C bis 1100°C
- Verhindert Aufnahme und Festfressen von statischen Gewindefestigungselementen
- Schmiert, schützt und erleichtert Zerlegung
- Wirksam selbst in aggressivsten Umgebungen
- Unlöslich in Wasser
- Ideal für Öfen, Auspuffanlagen, Hafen- und Bohrinself-Anwendungen
- Praktisches und wirtschaftliches Auftragen per Aerosol

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Dose gründlich schütteln.
- Aufrecht halten und aus 15-30 cm Entfernung sprühen.

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

Fax zurück-Service : +44 (0)113 232 2770

Website : www.rocol.com

Kundendienst: +44 (0)113 232 2700

Ausgabe 14015d: Jan. '04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.



ANTI SEIZE SPRAY

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen	Silbriger kupferfarbiger, leicht fettiger Film
Basistyp	Mineralöl
Verdicker	Organisch modifizierter Ton
Treibgas	LPG (Kohlenwasserstoff)
Lösungsmittel	Kohlenwasserstoff
Feste Stoffe	Kupfer, Graphit, MoS ₂
Feststoffgehalt in aufgetragenem Film	Ca. 40%
Temperaturbereich	-10 ⁰ C bis 1100 ⁰ C
Wasserlöslichkeit des aufgetragenen Films	Unlöslich
Lagerung	Die Lagertemperatur ist unter 50 ⁰ C zu halten. Der Lagerbereich sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Packungsgrößen	400 ml

Ausgabe 14015d: Jan. '04

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



ANTI SEIZE SPRAY

Ausgabe 14015d: Jan. '04

3

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.