



FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

Nicht tropfender, lebensmittelverträglicher Mehrzweckschmierstoff für Ketten und Förderer.

Ungiftiger, wasserbeständiger Schmierstoff zur wirksamen Schmierung von in Lebensmittel/Reinraumumgebungen arbeitenden Ketten und Förderern aller Art.

MERKMALE

- Temperaturbereich –20°C bis 150°C
- Nicht tropfender zäher Film
- Hochgradig wasserbeständig
- Ausgezeichnete Penetration
- Gute Lasttrageigenschaften
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Frei von: Mineral-Kohlenwasserstoffen, aus Tieren gewonnenen Materialien, Nussölen oder genmodifizierten Bestandteilen.
- FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- Nach NSF H1 registriert – 123859
- DIN V 10517

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Kann direkt durch Eintauchen, Pinseln oder per Ölkanne auf die Kette aufgetragen werden.
- Geeignet für automatische Schmiervorrichtungen, und ist im Einklang mit der Schmiervorrichtungs-Herstellervorschrift zu verwenden.

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei:

Fax zurück-Service : +44 (0)113 232 2770

Ausgabe Feb. '06h

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.



FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

Website : www.rocol.com
Kundendienst : +44 (0)113 232 2700

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Aussehen	Blassgelbe, nahezu farblose Flüssigkeit
Basistyp	Polyalphaolefin
Temperaturbereich	-20°C bis 150°C
Viskosität der Basisflüssigkeit bei 40°C	240 cSt
Shell 4-Kugel (IP 239)(ASTM D2596) Schweißlast	180 kg
Lagerung	Die Lagertemperatur sollte auf 1 bis 40°C geregelt sein.
Packungsgrößen – Bestellnummern	5 Liter - B/N 15786 20 Liter - B/N 15785

Ausgabe Feb. '06h

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID

Ausgabe Feb. '06h

3

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden sie ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.