

Technisches Datenblatt



Artikelnr. 14-54

Artikel Universal-Klebstoff
Gel

Gebindegrößen
20ml



Produktbeschreibung / Produktvorteile

Varybond 14-54 Gel zeichnet sich als universell einsetzbares Sekundenkleber-Gel mit einem perfekt eingestellten Fließverhalten aus. Hervorragend geeignet für unterschiedlichste Materialpaarungen und Anwendungen. Es ermöglicht, auch an vertikalen oder kopfstehenden Flächen, eine optimale Verklebung. 14-54 Gel härtet gewollt langsamer aus als die üblichen Cyanacrylat Klebstoffe und ermöglicht damit auch die Benetzung größerer und aktiver Flächen. 14-54 Gel hat ein hervorragendes Spaltfüllvermögen

Anwendungshinweise

Die zu verklebenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Direkt aus der Tube/Flasche auftragen.

Physikalische Eigenschaften

Temperaturbereich	-60°C bis +80°C
Farbe	transparent
Dichte g/cm ³	1,06
Viskosität	gelförmig, tixotroph
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate gekühlt
Handfestigkeit nach	
Aluminium / Aluminium	90 - 110 Sekunden
Polycarbonat / Polycarbonat	22 - 25 Sekunden
EPDM / EPDM	25 - 35 Sekunden
Endfestigkeit nach	24 Stunden

Lagerung / Lebensdauer

Lagerung im Originalbehälter, weg von Sonne und Licht. Bereits gebrauchtes Material mit neuem Material nicht vermischen. Bei trockener und ordnungsgemäßer kühler Lagerung (bis max. +10°C) ist das Produkt mindestens 12 Monate lagerfähig.