

Technisches Datenblatt

VARYBOND ROSTLÖSER SPRAY

Art.-Nummer: VB 71

Farbe:	graue Flüssigkeit
Dichte (20° C): [g/cm ³]	0,70
Geruch:	charakteristisch
Siedebereich der Lösungsmittel: [° C]	180 - 210
Viskosität bei 40° C, DIN 51562-1: [cSt]	5
Oberflächenspannung: [mN/m]	26

Varybond VB 71 Rostlöser Spray ist ein äußerst effizientes Eindringöl zum Freisetzen und Schmieren von angegriffenen und verrosteten Mechanischen Bauteilen, Schrauben, Muttern und Bolzen.

Beschreibung:

Durch seine extrem niedrige Oberflächenspannung dringt es in schwer zugängliche Teile und Bereiche ein und kriecht in die kleinsten Öffnungen und löst so getrocknetes Fett und Rückstände. Es hinterlässt einen Schmierfilm, der den Verschleiß reduziert. Dadurch wird die Bruchrate reduziert und die Wartungskosten gesenkt. Es enthält keine aggressiven Lösungsmittel und ist unschädlich für Metalle, Gummi und die meisten Kunststoffe.

Anwendung:

Auf die zu behandelnden Teile sprühen. Großzügig auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen und lassen ein paar Minuten eindringen lassen. Erneut anwenden, wenn erforderlich. Rostverriegelte Mechanismen müssen möglicherweise über Nacht behandelt werden bevor die Bauteile wieder bewegt werden können. Durch hohe Kapillanziehung wirkt das Produkt auch an schwer zugänglichen Stellen. Wiederholen Sie den Vorgang von Zeit zu Zeit, um vollen Schmier- und Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Für weiter Informationen:

ITW LLC & Co. KG Spraytec Germany
Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel. 0049 (0)7041/96340
Fax. 0049 (0)7041/963429