

Technische Produktinformation

VARYBOND VB 84 Alu-Spray 400 ml

Anwendungsgebiete: Feuerungsanlagen, Gehäuse, Behälter, Klimaanlage, Motoren, Kessel, Alufelgen, Auspuffanlagen usw. Die schnelltrocknende, gebrauchsfertige Mischung enthält reines Aluminium, schafft metallisch-matt glänzende Oberflächen und ist sparsam im Gebrauch.

Weitere Vorteile:

- universell einsetzbar
- haftet zuverlässig auf allen Metallen, Glas
- Keramik, Holz, Plastik u.a.
- hitzebeständig bis 800°C

99,5% REINALUMINIUM - HITZEBESTÄNDIGER KORROSIONSSCHUTZ

Gebrauchsanweisung: Untergrund von Fett, Öl, Rost und Schmutz säubern.

Vor dem Sprühen mit kreisenden Bewegungen gründlich

aufschütteln. Im Abstand von ca. 25-30 cm sprühen.

Sicherheitstext: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für ausreichende Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen.

BAG T Nr./Giftklasse: 619004 / Giftklasse 4



Volumen:

400 ml **520** **3 e**

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.