

Artikelnr. RS42031

Artikel Asphalt Repair Compound

Gebindegrößen
25 Liter



Produktbeschreibung / Produktvorteile

SAFE STEP Asphalt Repair Compound ist ein Verbundmaterial für die Sofortreparatur von Asphalt.

SAFE STEP Asphalt Repair Compound kann bei jedem Wetter im Innen- und Außenbereich angewendet werden. SAFE STEP Asphalt Repair Compound ist ein einfach zu verarbeitender und extrem haltbarer Asphalt-Füller aus Bitumen. SAFE STEP Asphalt Repair Compound kann sofort nach dem Auftragen durch Schwerlastverkehr belastet werden (z.B.LKW). Durch seine gute Haftung ist SAFE STEP Asphalt Repair Compound auch zur Abdichtung poröser Oberflächen gut geeignet. SAFE STEP Asphalt Repair Compound ist beständig gegen Öl. Durch seinen hohen Anteil an Bitumen bietet SAFE STEP Asphalt Repair Compound eine dauerhaft flexible und somit bruchfeste Oberfläche.

Anwendungshinweise

SAFE STEP Asphalt Repair Compound eignet sich sehr gut für die Reparatur von Schlaglöchern im Asphalt, auf Parkplätzen und porösen Oberflächen im Außenbereich.

Physikalische Eigenschaften

Aussehen	anthrazit
Chemische Bestandteile	Zement und Bitumen
Form	Paste
Geruch	geruchlos
Deckkraft	0,75m ² bei 10mm Schichtstärke
Flammpunkt	> 200°C
Dichte	2,0 g/cm ³
Aushärtung	sofort

Lagerung / Lebensdauer

SAFE STEP Concrete Repair Compound bei Temperaturen zwischen 15 und 20°C lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Nur in Originalpackung aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate.