Technisches Datenblatt



Artikelnr. RS42036

Artikel Heavy Duty Epoxy Repair

Compound

Gebindegrößen

5 kg



Produktbeschreibung / Produktvorteile

SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound ist eine hochleistungs-Epoxidreparatur mit ausgezeichneter Haftung auf allen Oberflächen. SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden und ermöglicht eine schnelle Reparatur bei minimaler Störung des Firmenbetriebes. Die mit SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound reparierten Stellen können innerhalb von weniger als 24 Stunden wieder voll benutzt warden.

SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound härtet schnell aus, ist resistant gegen die moisten Chemikalien, wasserdicht, sowie rutschhemmend.

SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound verbindet sich gut mit dem zu reparierenden Untergrund und ist sehr tragfähig.

Anwendungshinweise

SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound eignet sich sehr gut für die Anwendung auf Beton, Stufen, Rampen, Böden und Verladebuchten. Außerdem sehr gut geeignet zur Abdichtung poröser Oberflächen und zum Ausfüllen von Fugen und Löchern aller Art.

SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound ist ein Feinfüller und bestens für Löcher bis 10cm Tiefe geeignet.

Physikalische Eigenschaften

Aussehen hellgrau

Chemische Bestandteile Gefülltes Epoxidharz

Form Paste

Geruch kaum wahrnehmbar

Deckkraft 2.250cm³ pro 5kg Packung

Flammpunkt > 300°C Dichte $> 1,13 \text{ g/cm}^3$

Aushärtung ausgehärtet nach 24 Stunden

Lagerung / Lebensdauer

SAFE STEP Heavy Duty Epoxy Repair Compound kühl und gut gelüftet lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Angemischte Produkte vollständig aufbrauchen.

Nur in Originalverpackung aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.