

Technisches Datenblatt

Artikelnr.	NS VSR
Artikel	VARYBOND BEARING LUBRICANT

Gebindegrößen
400g Dose, Kartusche, 15kg Fass



Produktbeschreibung / Produktvorteile

VARYBOND® Bearing Lubricant ist ein Lagerfett auf Mineralölbasis und einem Polyurea Verdicker mit einem ausgezeichneten Rostschutzverhalten. VARYBOND® Bearing Lubricant zeichnet sich durch sehr gute Antioxidans sowie einen niedrigen Verschleiß aus. VARYBOND® Bearing Lubricant hat einen hohen Tropfpunkt und ist wasserbeständig. VARYBOND® Bearing Lubricant ist frei von Blei und anderen Schwermetallen. VARYBOND® Bearing Lubricant ist ein Wälz- und Gleitlagerfett mit hervorragender Eignung bei großen Temperaturunterschieden. Des Weiteren eignet sich VARYBOND® Bearing Lubricant als Schmierstoff für langsam laufende Getriebe, Bolzen, Gelenke und Scharniere aller Art.

Anwendungshinweise

VARYBOND® Bearing Lubricant kann wie herkömmlicher Schmierstoff mit Pinsel, Spachtel, Fettpresse oder auch maschinell aufgetragen werden. Für spezielle Anwendungen wenden Sie sich bitte an unser Produktmanagement.

Physikalische Eigenschaften

Temperaturbereich:	-25°C to +170°C kurzfristig bis 200°C
Farbe:	Grünlich/Gelb
Verdicker:	Polyurea
ISO VG:	520
Tropfpunkt (ASTM-D-566):	250°C
NLGI Klasse	2
Walkpenetration nach 60 Hüben (ATSM-D-217):	290-320mm/10
Wasserbeständigkeit 80°C (DIN 51807, Teil 2)	Level 0
Prüfung im Shell 4 Kugel Apparat:	6000N

Lagerung / Lebensdauer

Nur in Originalverpackung aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 5 Jahre.