



TECHNISCHE DATEN **TRI-Logic™ RTD**

Schneidflüssigkeiten verstärkende Gewindeschneidflüssigkeit

Beschreibung

ROCOL **TRI-Logic RTD** ist ein Hochleistungsschmierstoff für den selektiven Auftrag bei problematischen Anwendungen wie z. B. Räumen, Gewindeschneiden und Bohren. Die Kombination von Lubrizitäts- und Extremdruck-Additiven verringert Reibung, verlängert Werkzeugstandzeit und verbessert Oberflächenfinish bedeutend.

ROCOL **TRI-Logic RTD** ist zur Verwendung bei unterschiedlichsten Eisen- und Nichteisenwerkstoffen wie z. B. rostfreiem Stahl, Titan und Nimonic-Sorten geeignet. Bei Verwendung auf Werkzeugmaschinen mit durch Wassergemischflutung angewandten Schneidflüssigkeiten wird das voll emulgierbare Produkt in die Flüssigkeit gemischt und die Zerspanungsgesamtleistung optimiert.

Hervorragende Merkmale

Ultimative Zerspanungsleistung

Verlängert die Werkzeugstandzeit

Verbessert die Oberflächengüte

Verstärkt Wassergemisch-Schneidflüssigkeiten

Degradationsbeständig

Durch wässrige Reiniger einfach entfernt

Geruchsarm - angenehm verwendbar

Enthält keine Silikone

Geeignet zur Verwendung auf CNC-Maschinen

Optimiert zur Verwendung im TRI-Logic System

Gebrauchsanweisung

ROCOL **TRI-Logic RTD** sollte direkt auf den Schneideneingriffsbereich aufgetragen werden. Bei automatischen Auftragssystemen sollten Behälter und Rohrleitungen vor dem Füllen mit **TRI-Logic RTD** geleert werden.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL und TRI-Logic sind Warenzeichen von ITW inc

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt

TECHNISCHE

Technische Daten (typische Werte)

<i>Aussehen:</i>	<i>Klare braune Flüssigkeit</i>
<i>Geruch:</i>	<i>Mild</i>
<i>Viskosität:</i>	<i>60 cSt bei 40°C</i>
<i>Dichte bei 20°C:</i>	<i>1,01 g/cm³</i>
<i>Lagerung:</i>	<i>Bei normaler Umgebungs- temperatur (5 bis 30°C) lagern</i>

Packungsgrößen und Bestellnummern

350 Liter	Bestellnummer 53003
5 Liter	Bestellnummer 53006
20 Liter	Bestellnummer 53008

Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

Telefon: 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: TRI-Logic RTD TDS 5300
Datum: Jan. '04

TECHNISCHE

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL und TRI-Logic sind Warenzeichen von ITW inc

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.
Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt